

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 1 van 12

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

NG150

UFI: 1410-R0R5-S00E-E95Y

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### **Gebruik van de stof of het mengsel**

Verven en lakken

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Hottinger Brüel & Kjaer  
Weg: Im Tiefen See 45  
Plaats: D-64293 Darmstadt  
Telefoon: +49 (0)6151 803-0  
Internet: www.hbm.com  
Bereik: support@hbm.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +31 88 75 585 61

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### **Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevaren categorieën:  
Ontvlambare vloeistof: Ontvl. vlst. 2  
Huidcorrosie/-irritatie: Huidirrit. 2  
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2  
Mutageniteit in geslachtscellen: Muta. 2  
Kankerverwekkendheid: Kank. 1B  
Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3  
Gevarenaanduidingen:  
Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.  
Kan kanker veroorzaken.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### **Verordening (EG) nr. 1272/2008**

##### **Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

butanon; ethylmethylketon  
fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol  
formaldehyde ... %

**Signaalwoord:** Gevaar

**Pictogrammen:**



##### **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 2 van 12

|      |   |
|------|---|
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                  |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.       |
| H341 | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. |
| H350 | Kan kanker veroorzaken.                             |

### Voorzorgsmaatregelen

|      |  |
|------|--|
| P201 | Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.   |
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P280 | Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.    |

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

|        |  |
|--------|--|
| EUH208 | Bevat formaldehyde ... %, di(benzothiazool-2-yl)disulfide. Kan een allergische reactie veroorzaken.<br>Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. |
|--------|--|

### Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:



### Gevarenaanduidingen

H341-H350

### Voorzorgsmaatregelen

P201-P280

### 2.3. Andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| CAS-Nr.  | Stofnaam   | Hoeveelheid |
|----------|--|-------------|
|          | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.   |             |
|          | GHS-classificatie  |             |
| 78-93-3  | butanon; ethylmethylketon  | 60 - < 70 % |
|          | 201-159-0 606-002-00-3   |             |
|          | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066   |             |
| 108-95-2 | fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol  | 1 - < 2 %   |
|          | 203-632-7 604-001-00-2   |             |
|          | Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, STOT RE 2; H341 H331 H311 H301 H314 H373                   |             |
| 50-00-0  | formaldehyde ... %   | < 1 %       |
|          | 200-001-8 605-001-00-5   |             |
|          | Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H350 H341 H331 H311 H301 H314 H317 |             |
| 120-78-5 | di(benzothiazool-2-yl)disulfide  | < 1 %       |
|          | 204-424-9 613-135-00-0   |             |
|          | Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H317 H400 H410 EUH031  |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 3 van 12

### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.  | EG-Nr.    | Stofnaam  | Hoeveelheid |
|----------|-----------|---|-------------|
|          |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's   |             |
| 108-95-2 | 203-632-7 | fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol   | 1 - < 2 %   |
|          |           | inhalatief: ATE = 3 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: ATE = 300 mg/kg; oraal: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 3 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 1 - < 3 Eye Irrit. 2; H319: >= 1 - < 3   |             |
| 50-00-0  | 200-001-8 | formaldehyde ... %  | < 1 %       |
|          |           | inhalatief: ATE = 3 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: ATE = 300 mg/kg; oraal: ATE = 100 mg/kg Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100 Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - < 25 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 25 Skin Sens. 1; H317: >= 0,2 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100 |             |

#### Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Slachtoffer uit de gevarezone halen en neerleggen. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Eerste hulp: let op zelfbescherming!

#### Bij inademing

In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.

Voor frisse lucht zorgen.

Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

#### Bij aanraking met de ogen

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

#### Bij inslikken

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. GEEN braken opwekken.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Watersproeistraal, Droogblusmiddel, Schuim

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Licht ontvlambaar.

Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 4 van 12

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.  
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

#### **Bijkomend advies**

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproeistraal inzetten.  
Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen.  
Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terecht komen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **Algemene informatie**

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.  
Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Niet in de riolering of open wateren lozen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Overige informatie**

Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7  
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Advies voor veilig hanteren**

Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden.  
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

#### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

#### **Bijkomend advies**

Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie rubriek 8). Afval niet in de gootsteen werpen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.  
Niet in de riolering of open wateren lozen.  
Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

#### **Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of paraten**

TRGS 510

#### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 5 van 12

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Wettelijke grenswaarden

| CAS-Nr.  | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie  | Oorsprong |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| 78-93-3  | 2-Butanon        |                   | 590               |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|          |                  |                   | 900               |                   | TGG 15 min | Publiek   |
| 108-95-2 | Fenol            |                   | 8                 |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
| 50-00-0  | Formaldehyde     |                   | 0,15              |                   | TGG 8 uur  | Publiek   |
|          |                  |                   | 0,5               |                   | TGG 15 min | Publiek   |

#### Bijkomend advies voor grenswaarden

Er is geen informatie beschikbaar.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling



#### Passende technische maatregelen

Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden.  
 Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.  
 Vonkvrij gereedschap gebruiken.

#### Hygiënische maatregelen

Niet eten of drinken tijdens gebruik.  
 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.  
 Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.  
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.  
 Huidbeschermingsplan opstellen en in acht nemen!

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

#### Bescherming van de handen

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. EN ISO 374  
 Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentratie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.  
 dikte van het handschoenenmateriaal: >= 0,7mm  
 Geschikt handschoentype NBR (Nitrilrubber)  
 Doordringtijd:>480 min  
 Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.

#### Bescherming van de huid

Gedragen kleding mag niet buiten de werkplek gedragen worden.  
 Werkkleding separaat bewaren.  
 Antistatische schoenen en werkkleding dragen.

## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 6 van 12

### Bescherming van de ademhalingsorganen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: a

### Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering of open wateren lozen.

De dampen van het product zijn zwaarder dan lucht en kunnen op de grond, in putten, riolen en kelders in hogere concentraties samenkomen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                    |           |              |
|--------------------|-----------|--------------|
| Fysische toestand: | Vloeibaar |              |
| Kleur:             | geel      |              |
| Geur:              | Ketoon    |              |
| pH:                |           | niet bepaald |

### Toestandsveranderingen

|   |                           |              |
|---|---------------------------|--------------|
| Smeltpunt:                                |                           | niet bepaald |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: |                           | 80 °C        |
| Sublimatiepunt:                           |                           | niet bepaald |
| Verwekingspunt:                           |                           | niet bepaald |
| Pourpoint:                                |                           | niet bepaald |
| niet bepaald:                             |                           |              |
| Vlampunt:                                 |                           | 9,7 °C       |
| Zelfonderhoudende brandbaarheid:          | Geen gegevens beschikbaar |              |

### Ontvlambaarheid

|                 |  |              |
|-----------------|--|--------------|
| vast/vloeibaar: |  | niet bepaald |
| gas:            |  | niet bepaald |

### Ontploffingseigenschappen

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

|                              |  |             |
|------------------------------|--|-------------|
| Onderste ontploffingsgrens:  |  | 1,5 vol. %  |
| Bovenste ontploffingsgrens:  |  | 11,5 vol. % |
| Zelfontbrandingstemperatuur: |  | 475 °C      |

### Zelfontbrandingstemperatuur

|       |  |              |
|-------|--|--------------|
| vast: |  | niet bepaald |
| gas:  |  | niet bepaald |

|                        |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| Ontledingstemperatuur: |  | niet bepaald |
|------------------------|--|--------------|

### Oxiderende eigenschappen

niet bepaald

|                              |  |                       |
|------------------------------|--|-----------------------|
| Dampspanning:<br>(bij 20 °C) |  | 101 hPa               |
| Dampspanning:<br>(bij 50 °C) |  | niet bepaald          |
| Dichtheid (bij 20 °C):       |  | 0,9 g/cm <sup>3</sup> |
| Bulkdichtheid:               |  | niet bepaald          |
| Wateroplosbaarheid:          |  | niet bepaald          |

### Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen

niet bepaald

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 7 van 12

|  |              |
|--|--------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: | niet bepaald |
| Viscositeit / dynamisch:               | niet bepaald |
| Viscositeit / kinematisch:             | niet bepaald |
| Uitlooptijdteit:                       | niet bepaald |
| Relatieve dampdichtheid:               | niet bepaald |
| Verdampingssnelheid:                   | niet bepaald |
| Oplosmiddel separatie-test:            | niet bepaald |
| Oplosmiddel-gehalte:                   | niet bepaald |

### **9.2. Overige informatie**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vaststofgehalte: | 2,61 % |
|------------------|--------|

## **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

### **10.1. Reactiviteit**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **10.2. Chemische stabiliteit**

De stof is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

### **10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.

### **10.4. Te vermijden omstandigheden**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **Verdere informatie**

Er is geen informatie beschikbaar.

## **RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

### **11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

#### **Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 8 van 12

| CAS-Nr.  | Stofnaam  | Blootstellingsroute | Dosis         | Soort | Bron | Methode |
|----------|---|---------------------|---------------|-------|------|---------|
| 108-95-2 | fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol |                     |               |       |      |         |
|          | oraal   |                     | ATE 100 mg/kg |       |      |         |
|          | dermaal   |                     | ATE 300 mg/kg |       |      |         |
|          | inademing damp                                      |                     | ATE 3 mg/l    |       |      |         |
|          | inademing aërosol                                   |                     | ATE 0,5 mg/l  |       |      |         |
| 50-00-0  | formaldehyde ... %                                  |                     |               |       |      |         |
|          | oraal   |                     | ATE 100 mg/kg |       |      |         |
|          | dermaal   |                     | ATE 300 mg/kg |       |      |         |
|          | inademing damp                                      |                     | ATE 3 mg/l    |       |      |         |
|          | inademing aërosol                                   |                     | ATE 0,5 mg/l  |       |      |         |

### Irritatie en corrosiviteit

Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### Overgevoeligheidseffecten

Bevat formaldehyde ... %, di(benzothiazool-2-yl)disulfide. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. (fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol; formaldehyde ... %)

Kan kanker veroorzaken. (formaldehyde ... %)

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (butanon; ethylmethylketon)

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke werking in de dierproef

Er is geen informatie beschikbaar.

### Bijkomend advies m.b.t. tests

Er is geen informatie beschikbaar.

### Praktische ervaringen

Er is geen informatie beschikbaar.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit



# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 9 van 12

| CAS-Nr.  | Stofnaam  | Aquatische toxiciteit | Dosis    | [h]   [d] | Soort | Bron   | Methode |
|----------|---|-----------------------|----------|-----------|-------|--------|---------|
| 108-95-2 | fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol |                       |          |           |       |        |         |
|          | Acute algentoxiciteit                               | ErC50                 | 229 mg/l | 72 h      |       | GESTIS |         |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

| CAS-Nr.  | Stofnaam  | Log Pow |
|----------|---|---------|
| 108-95-2 | fenol; carbolzuur; monohydroxybenzeen; fenylalcohol | 1,5     |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er is geen informatie beschikbaar.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

- 14.1. VN-nummer:** UN 1193  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** METHYLETHYLKETON (ETHYLMETHYLKETON)  
**14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):** 3  
**14.4. Verpakkingsgroep:** II  
Etiketten: 3



- Classificatiecode: F1  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L  
Toegelaten hoeveelheid: E2  
Transportcategorie: 2  
Gevaarcode: 33  
Code tunnelbeperking: D/E

### Binnenscheepvaart (ADN)

- 14.1. VN-nummer:** UN 1193  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** METHYLETHYLKETON (ETHYLMETHYLKETON)

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 10 van 12

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** II

Etiketten: 3



Classificatiecode: F1

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer:** UN 1193

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de** ETHYL METHYL KETONE (METHYL ETHYLKETONE)

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** II

Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: -

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Toegelaten hoeveelheid: E2

EmS: F-E, S-D

Segregatiegroep: 1 - acids

### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer:** UN 1193

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de** Ethyl metyl ketone

**modelreglementen van de VN:**

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 3

**14.4. Verpakkingsgroep:** II

Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: A3

Beperkte hoeveelheid (LQ): 1 L

Passenger:

Passenger LQ: Y341

Toegelaten hoeveelheid: E2

IATA-Packing instruction - Passenger: 353

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: 5 L

IATA-Packing instruction - Cargo: 364

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo: 60 L

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

## NG150

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 11 van 12

Mag overeenkomstig de IBC-code niet als bulk worden vervoerd.

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 72

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2010/75/EU (VOC):                                 | 2,49 % (22,41 g/l)           |
| 2004/42/EG (VOC):                                 | 77,68 % (699,12 g/l)         |
| Oplysninger til direktiv 2012/18/EU (SEVESO III): | P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN |

##### Informatie over nationale regelgeving

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Beperking bij tewerkstelling: | Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen. Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. |
| Waterbedreigingsklasse (D):   | 3 - sterk waterbedreigend  |

#### 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor deze stof heeft geen veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 14.

#### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

| Classificatie       | Indelingsprocedure        |
|---------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225  | Op basis van testgegevens |
| Skin Irrit. 2; H315 | Berekeningsprocedure      |
| Eye Irrit. 2; H319  | Berekeningsprocedure      |
| Muta. 2; H341       | Berekeningsprocedure      |
| Carc. 1B; H350      | Berekeningsprocedure      |
| STOT SE 3; H336     | Berekeningsprocedure      |

#### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|        |  |
|--------|--|
| H225   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.   |
| H301   | Giftig bij inslikken.  |
| H311   | Giftig bij contact met de huid.  |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.   |
| H315   | Veroorzaakt huidirritatie.   |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.   |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.   |
| H331   | Giftig bij inademing.  |
| H336   | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  |
| H341   | Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.                                    |
| H350   | Kan kanker veroorzaken.  |
| H373   | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.          |
| H400   | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                      |
| H410   | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.             |
| EUH031 | Vormt giftig gas in contact met zuren.   |
| EUH066 | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.               |
| EUH208 | Bevat formaldehyde ... %, di(benzothiazool-2-yl)disulfide. Kan een allergische reactie |

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006



**NG150**

Datum van herziening: 26.05.2021

Pagina 12 van 12

veroorzaken.

---

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*