

**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**EP 310 S - A**

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 1 / 8-st

**1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana****1.1. Produkta identifikators**

EP 310 S - A

**1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot****Vietas/maisījuma lietošanas veids**

Līmvietas, hermētiķi

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Firmas nosaukums:          | Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH      |
|                            | Darmstadt                               |
| Iela:                      | Im Tiefen See 45                        |
| Vieta:                     | D-64293 Darmstadt                       |
| Telefons:                  | +49 (0)6151 803-0                       |
| E-pasts:                   | info@de.hbm.com                         |
| E-pasts (Persona izziņām): | support@hbm.com                         |
| Internet:                  | www.hbm.com                             |
| Izziņas sniedzošā nodaļa:  | Customer Care Center CCC +49 6151 803 0 |

**1.4. Tālrunis, kur zvanīt ārkārtas situācijās:**

+49(0)6131/19240

**2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana****2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana****Regula (EK) Nr. 1272/2008**

Bīstamības klases:

Uzliesmojošs šķidrums: Flam. Liq. 2

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Dam. 1

Sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu: Resp. Sens. 1

Sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu: Skin Sens. 1

Kancerogenitāte: Carc. 2

Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība: STOT SE 3

Bīstamības paziņojumi:

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

**2.2. Etiķetes elementi****Regula (EK) Nr. 1272/2008****Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē**

tetrahidrofurāns

benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds

**Signālvārds:** Bīstami**Piktogrammas:****Brīdinājuma uzraksti**

H225

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### EP 310 S - A

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 2 / 8-st

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                           |
| H318 | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                |
| H334 | Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. |
| H335 | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                               |
| H351 | Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.                                              |

#### Drošības prasību apzīmējumi

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P261           | Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.                                                                            |
| P280           | Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.                                                                                  |
| P284           | Lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.                                                                                                              |
| P304+P340      | IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.                                                                |
| P305+P351+P338 | SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. |
| P310           | Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.                                                                                   |
| P342+P311      | Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.                                                               |

#### Izņēmuma marķējums īpašiem maisījumiem

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| EUH019 | Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus. |
|--------|------------------------------------------|

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.2. Maisījumi

##### Kīmiskais raksturojums

Informācija par maisījumu

##### Bīstamās sastāvdaļas

| CAS Nr.  | Nosaukums                                                                                                   |              |           | Daļa    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
|          | EK Nr.                                                                                                      | Indeksa Nr.  | REACH Nr. |         |
|          | Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                    |              |           |         |
| 109-99-9 | tetrahidrofurāns                                                                                            |              |           | 50-100% |
|          | 203-726-8                                                                                                   | 603-025-00-0 |           |         |
|          | Flam. Liq. 2, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H335 H351 EUH019                                  |              |           |         |
| 89-32-7  | benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromellītais dianhidrīds |              |           | 2,5-10% |
|          | 201-898-9                                                                                                   | 607-098-00-X |           |         |
|          | Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1; H318 H334 H317                                                     |              |           |         |

H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

##### Ja ieelpots

Nodrošiniet svaigu gaisu. Elpceļu kairinājumu gadījumā vēršieties pie ārsta.

##### Ja nokļūst uz ādas

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu.

Acu kairinājuma gadījumos vēršieties pie ārsta.

##### Ja nokļūst acīs

Ja produkts nonāk acīs, nekavējoties izskalojiet zem ūdens strūkļas acu plakstiņiem esot atvērtiem, vismaz 5 minūtes. Pēc tam konsultējieties ar acu ārstu.

##### Ja norīts

Norīšanas gadījumā izskalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens (tikai gadījumos, ja persona ir pie samaņas) un

**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**EP 310 S - A**

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 3 / 8-st

nekavējoties izsauciet ārstu.  
NEIZRAISĪT vemšanu. Bīstamība ieelpojot

**5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi****5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>). Uguns dzēšanas pulveris. Ūdens strūkļa.  
Ugunsgrēka un lielu apjomu gadījumā: Ūdens strūkļa, pret alkoholu izturīgas putas.

**Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Spēcīga ūdens strūkļa.

**5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība**

Degošs. Tvaiki mijiedarbībā ar gaisu var veidot sprāgstošus maisījumus.

**5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**

Valkājiet elpošanas aizsargierīci un pret ķīmikālijām noturīgu aizsargapģērbu.

**Papildus norādījumi**

Personu aizsardzības un tvertnu atdzēsēšanas vajadzībām bīstamajā zonā nodrošiniet ūdens strūkles padeves iekārtu. Gāzes/tvaikus/miglu iespējams kontrolēt ar ūdens strūkļu.  
Piesārņoto ugunsdzēsēšanas ūdeni savāciet atsevišķi. Neļaujiet nonākt kanalizācijā vai ūdeņos.

**6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos****6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Lietojiet personīgās aizsardzības līdzekļus. Aizvāciet visus iespējamus uzliesmošanas avotus. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas. Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm un drēbēm.

**6.2. Vides drošības pasākumi**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā. Sprādzienbīstamība.

**6.3. Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli**

Savāciet ar šķidrumu uzsūcošām saistvielām (smiltis, diatomītu, skābju vai universālas saistvielas). Sargāt no uguns - nesmēķēt.  
Savāktu vielu utilizējiet saskaņā ar norādījumiem instrukcijas nodaļā.  
Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

**7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana****7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Norādījumi drošai lietošanai**

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas.  
Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas.  
Uzglabāt cieši noslēgtu.  
Izvairieties no saskarsmes ar acīm un ādu.  
Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

**Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai**

Sargāt no uguns - nesmēķēt.  
Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.  
Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība****Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm**

Uzglabāt cieši noslēgtu.  
Uzglabāties vietā, kas pieejama tikai autorizētām personām.  
Uzglabāt labi vēdināmā vietā.  
Sargāt no uguns - nesmēķēt.

## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### EP 310 S - A

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 4 / 8-st

#### Norādījumi kopējai uzglabāšanai

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

Neuzglabāties kopā ar: Pašaizdegošas cietas un šķidrās vielas

## 8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

### 8.1. Pārvaldības parametri

#### Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

| CAS Nr.  | Nosaukums        | ml/m³ | mg/m³ | šķ./cm³ | Maksimumaierob<br>ežošana | piez. |
|----------|------------------|-------|-------|---------|---------------------------|-------|
| 109-99-9 | Tetrahidrofurāns | 50    | 150   |         | AER (8 h)                 |       |
|          |                  | 100   | 300   |         | īslaicīgi (15 min)        |       |

### 8.2. Iedarbības pārvaldība



#### Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Atklātas lietošanas gadījumā izmantojiet lokālas nosūkšanas iekārtas.

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas.

#### Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Nekavējoties novelciet nosmērēto, piesūcināto apģērbu.

Preventīvi pasākumi ādas aizsardzībai izmantojot aizsargsmēri.

Pēc darba pabeigšanas nomazgājiet rokas un seju.

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

Izvairieties no saskarsmes ar acīm un ādu.

#### Acu/sejas aizsardzība

Blīvi aizsedzošas aizsargbrilles.

#### Roku aizsardzība

Strādājot ar ķīmiskām vielām obligāti jāvalkā atbilstošs aizsargcimdi ar CE marķējumu, ieskaitot četru ciparu kontroles numuru. DIN EN 374

Pret ķīmikālijām noturīgus aizsargcimdus jāizvēlas atbilstoši bīstamo vielu koncentrācijai un daudzumam, un darba vietas specifikai.

Ieteicams noskaidrot pie ražotāja iepriekš minēto aizsargcimdus pretestību, lietojot īpašos apstākļos.

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

Piemērotais cimdu veids: NBR (Nitrila gumija).

Cimdu materiāla biezums:  $\geq 0,4$  mm

#### Ādas aizsardzība

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

#### Elpošanas orgānu aizsardzība

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju kritiskajās vietās un lokālu nosūkšanu.

Filtrēšanas iekārta (maska vai iemutis un deguna aizspiednis) ar filtru: A

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātvoklis:

šķidr

Krāsa:

bezkrāsains

Smarža:

esteris

## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### EP 310 S - A

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 5 / 8-st

#### Pārbaudes norma

#### Stāvokļa izmaiņas

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

65 °C

Uzliesmošanas temperatūra:

-21 °C

#### Sprādzienbīstamība

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

Apakšējā sprādziena robeža:

1,5 tilp. %

Augšējā sprādziena robeža:

12 tilp. %

Aizdeģšanās punkts:

230 °C

Tvaika spiediens:  
(pie 20 °C)

200 hPa

Blīvums (pie 20 °C):

0,9572 g/cm³

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Spēcīgi reaģē ar: Sārmi (sārmi), koncentrēts. Oksidācijas līdzeklis, stipras iedarbības.

Reaģē ar : Sārnu metāls. Peroksīds.

### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Sargāt no sasilšanas.

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa mono-oksīds Oglekļa dioksīds.

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

#### Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

| CAS Nr. | Nosaukums                                                                                                     |               |       |       |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|--------|
|         | Ekspozīcijas ceļš                                                                                             | Deva          | Sugas | Avots | Metode |
| 89-32-7 | benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds |               |       |       |        |
|         | orāls                                                                                                         | LD50<br>mg/kg | 2250  | Žurka | GESTIS |

#### Kairināmība un kodīgums

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Kodīgs/kairinošs ādai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

#### Sensibilizējoša iedarbība

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

#### Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

Cilmes šūnu mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvai sistēmai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**EP 310 S - A**

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 6 / 8-st

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība**

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. ( (tetrahidrofurāns))

**Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Bīstamība ieelpojot**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Citi dati pārbaudei**

Klasifikācija veikta saskaņā ar Direktīvas 1999/45/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakojšanu un marķēšanu aprēķina metodi.

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija****12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes**

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

**13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****13.1. Atkritumu apstrādes metodes****Norādījumi novākšanai (otrrreizējai pārstrādei)**

Utilizācija jāveic saskaņā ar atbilstīgo institūciju norādījumiem.

**Izlieto produktu atkritumu**

080409 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ; atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (ieskaitot hidroizolācijas līdzekļus) ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas

Bīstamie atkritumi.

**Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi**

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkārtoti.

**14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu****Sauszemes transports (ADR/RID)****14.1. ANO numurs:**

UN 1133

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

Adhesives  
tetrahidrofurāns  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds,  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**

3

**14.4. Iepakojuma grupa:**

I

Bīstamības marķējums:

3



Klasifikācijas kods:

F1

Ierobežots daudzums (LQ):

500 mL

Transporta kategorija:

1

Bīstamības numurs:

33

Tuneļa ierobežojuma kods:

D/E

**Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)**

## Drošības datu lapā

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

### EP 310 S - A

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 7 / 8-st

**14.1. ANO numurs:**

UN 1133

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

Adhesives  
tetrahidrofurāns  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds,  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds  
3

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**
**14.4. Iepakojuma grupa:**

II

Bīstamības marķējums:

3



Klasifikācijas kods:

F1

Īpašie nosacījumi:

640C

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

**Jūras kuģniecības transports (IMDG)**
**14.1. ANO numurs:**

UN 1133

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

Adhesives  
tetrahidrofurāns  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds,  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds  
3

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**
**14.4. Iepakojuma grupa:**

II

Bīstamības marķējums:

3



Īpašie nosacījumi:

-

Ierobežots daudzums (LQ):

5 L

EmS:

F-E, S-D

**Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)**
**14.1. ANO numurs:**

UN 1133

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:**

Adhesives  
tetrahidrofurāns  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds,  
benzol-1,2:4,5-tetrakarbonildianhidrīds, piromelītiskais dianhidrīds  
3

**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):**
**14.4. Iepakojuma grupa:**

II

Bīstamības marķējums:

3



Īpašie nosacījumi:

A3

Ierobežots daudzums (LQ)

1 L

pasažierim:

IATA-iesaiņošanas instrukcija pasažierim:

353

IATA-maksimālais daudzums pasažierim:

5 L

**Drošības datu lapā**

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

**EP 310 S - A**

Pārskatīšanas datums: 03.05.2017

Lappuse 8 / 8-st

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| IATA-iesaiņošanas instrukcija kravai: | 364  |
| IATA-maksimālais daudzums kravai:     | 60 L |

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****ES reglamentējoša informācija**

2010/75/ES (VOC): 90 %

**Nacionālā normatīva rakstura informācija**

Ūdens piesārņošanas klase (Vācija): 1 - vāji bīstams ūdenim

**16. IEDAĻA: Cita informācija****Izmaiņas**

Šajā drošības datu lapā, salīdzinot ar iepriekšējo versiju, izdarītas izmaiņas punktā(-os): 1,2,3,11,15.

**H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)**

|        |                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.                                         |
| H317   | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.                                           |
| H318   | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                                                |
| H319   | Izraisa nopietnu acu kairinājumu.                                               |
| H334   | Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. |
| H335   | Var izraisīt elpceļu kairinājumu.                                               |
| H351   | Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.                                              |
| EUH019 | Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.                                        |

**Papildinformāciju**

Šī informācija ir balstīta uz zināšanām, kas pašlaik ir mūsu rīcībā. Tomēr tā negarantē produkta īpašības un nerada juridiskas sekas.

*(Bistamo sastavdaļu dati tika panemti no beidzamās speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)*