

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 1 의 10

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별(product identifier)

PU140

UFI: VS00-Q0YK-J00E-SWUQ

물질 또는 혼합물의 확인된 용도 및 사용상의 제한

물질/조제품의 용도

페인트 및 니스

MSDS(물질안전보건자료)의 공급자 정보

회사명: Hottinger Brüel & Kjaer
도로: Im Tiefen See 45
시: D-64293 Darmstadt
전화: +49 (0)6151 803-0
홈페이지: www.hbm.com
정보 책임 기관: support@hbm.com

긴급전화번호: +49-30-18412-0

2. 유해성·위험성

물질 또는 혼합물의 분류

규정(EC) No. 1272/2008

위험 카테고리:
인화성 액체: 가연성 액체 3
생식세포 변이원성: 돌연변이 유발성 1B
발암성: 발암성 1B
수생환경 유해성: 만성 수생환경 4
유해 위험 문구:
인화성 액체 및 증기.
유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
암을 일으킬 수 있음.
수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.

경고표지 항목

규정(EC) No. 1272/2008

라벨에 표시된 유해 성분

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha

신호어: 위험

위험 그림문자:



유해 위험 문구

H226 인화성 액체 및 증기.
H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.
H350 암을 일으킬 수 있음.
H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 2 의 10

예방 정보

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
P280 보호 장갑/보호의/눈 보호구/안면 보호구/청력 보호구를 착용할 것.

특정 혼합물의 경고표지에 관한 특별 규정

- EUH208 2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime, Cobaltoctoat이(가) 함유되어 있다. 알레르기 반응을 유발할 수 있다.
전문적인 사용자에게만 허용된다.

Labelling of packages where the contents do not exceed 125 ml

신호어: 위험

위험 그림문자:



유해 위험 문구

H340-H350-H413

예방 정보

P201-P280

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

아무런 정보가 없다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

유해 성분

CAS 번호	명칭	양
	GHS-분류	
90622-57-4	Isoparaffinische Kohlenwasserstoff (Alkane, C9-12-iso-)	25 - 50 %
	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413	
64742-48-9	Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha	1 - 2,5 %
	Carc. 1B, Muta. 1B, Asp. Tox. 1; H350 H340 H304	
96-29-7	2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime	< 1 %
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H351 H312 H318 H317	
136-52-7	Cobaltoctoat	< 0,5 %
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319 H317 H400 H412	

H 전체 문구: 16장을 참조하십시오.

SCL, M-factor 및/또는 ATE

CAS 번호	EC 번호	명칭	양
		SCL, M-factor 및/또는 ATE	
90622-57-4	292-459-0	Isoparaffinische Kohlenwasserstoff (Alkane, C9-12-iso-)	25 - 50 %
		경구: LD50 = >10000 mg/kg	
96-29-7	202-496-6	2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime	< 1 %
		경피: ATE = 1100 mg/kg	

추가 정보

아무런 정보가 없다.

PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 3 의 10

4. 응급조치 요령

응급 처치

일반 정보

희생자를 위험구역에서 소개한 후 누인다. 의식을 잃었을 경우, 편안하게 옆으로 누인 후 의사의 진찰을 받는다. 응급처치자: 자기보호에 유의한다!

흡입후

의심이 되거나 증상이 발견되면 진찰을 받는다.
신선한 공기를 공급한다.
호흡기관 자극 시 의사의 진료를 받는다.

다음 피부 접촉

피부와 접촉시 즉시 물 와(과) 비누로 씻어 낸다. 극도로 오염된 의복은 즉시 폐기한다. 피부 자극이 발생한 경우, 의사의 진료를 받는다.

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 접촉된 경우에는 즉시 흐르는 물로 10분 내지 15분 동안 행군 후에 눈을 계속 뜬 상태로 유지하고 안과 의사의 진찰을 받는다.

먹었을 때

구강을 즉시 행군 후 물을 충분히 마신다. 의식을 잃거나 경련을 일으킨 사람에게는 절대로 구강을 통하여 무언가를 투여하지 않는다. 토하게 하지 마시오.

가장 중요한 급성 및 지연성 증상과 영향

아무런 정보가 없다.

즉시 의료진의 진찰과 특별 치료가 필요함

아무런 정보가 없다.

5. 폭발·화재시 대처방법

소화제

적절한 소화물질

물 스프레이 제트, 건조한 소화분말, 거품

부적절한 소화제

강력 물 분사(full water jet)

물질이나 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연.
점화되기 쉬운.
증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물이 될 수 있다.

소방대원을 위한 정보

자급식 호흡구와 화학물질 방호복을 착용하시오.
주변 환경에 따라 소화 방법을 선택한다.

추가 정보

아무런 정보가 없다.

6. 누출 사고 시 대처방법

개인 예방조치, 보호구 및 응급조치

일반 정보

모든 착화원을 제거한다. 적절히 환기하시오. 가스/연기/증기/에어로솔을 흡입하지 않는다. 피부와 눈, 그리고 의복과 접촉하지 않도록 한다. 개인 보호 장비 사용. 개인 보호 장비 사용. 하수설비나 수환경으로 유출되지

PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 4 의 10

않게 한다. 인수한 물질을 폐기물 규정에 따라 처리한다. 적절히 환기하시오.

환경 보호 조치

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다.

제품이 아무런 통제 없이 환경에 유입되지 않도록 한다.

정화 및 제거 방법 및 물질

그 밖의 참고사항

기계적으로 수집한 후 적절한 폐기용 용기에 담는다. 액체 결합재(모래, 규조토, 산결합제 또는 범용 결합제)를 사용하여 수집한다.

다른 항목 참조

안전 취급: 참조 단락 7

개인 보호구: 참조 단락 8

폐기물 처리: 참조 단락 13

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

안전취급 요령

국소 흡입이 불가능하거나 그 흡입으로 충분하지 않은 경우, 작업장 전체를 되도록 충분히 환기할 수 있도록 해야 한다.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연.

화재와 폭발 예방 조치

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연.

취급에 대한 그 밖의 정보

개인 보호장비를 착용한다 (8 장을 참조하시오.). 배수 장치로 버리지 않는다. 작업장에서는 식사를 하거나 마시거나 흡연 또는 재채기를 하지 않는다.

피해야 하는 물질 정보를 포함한 안전 저장 조건

보관실 및 용기에 대한 요구 사항

컨테이너를 틈새가 없이 단단히 닫아서 통풍이 잘 되는 곳에 보관한다.

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다.

제품이 아무런 통제 없이 환경에 유입되지 않도록 한다.

공동 창고 시설 관련 참고사항

아무런 정보가 없다.

보관 조건에 관한 상세 사항

아무런 정보가 없다.

8. 노출방지 및 개인보호구

제어 파라메타(control parameters)

제어 변수에 대한 추가 안내

아무런 정보가 없다.

노출 방지



적절한 공학적 관리

개방된 상태에서 취급할 경우, 가능하면 국소 흡입 기능이 있는 장치를 사용해야 한다.

PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 5 의 10

사용중에 폭발성이 있거나 쉽게 가연성이 있는 증기나 공기의 혼합이 생성될 가능성이 있다.

폭발 방지용 전기장비를 사용하십시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.

보호 및 위생 조치

작업시 음식과 음료 금지.

가스/연기/증기/에어로솔을 흡입하지 않는다.

피부에 접촉된 경우, 즉시 오염된 옷을 모두 벗고 다량의 물과 비누로 즉시 씻는다.

적절한 보호복, 보호 장갑과 눈/안면 보호구를 착용하십시오.

피부 보호 프로그램을 만들어 준수한다.

눈/얼굴 보호

보호용 고글 안경/안면 보호 장치를 착용한다.

손 보호

화학물질을 취급할 때 CE 마크와 4자리 검사번호가 부착된 내화학성 장갑만을 착용해야 한다. EN ISO 374

내화학성 보호장갑은 위험물질의 농도와 양, 그리고 작업장의 상황에 따라 적합한 타입을 선택해야 한다.

장갑 소재의 두께: $\geq 0,7\text{mm}$

적절한 장갑 타입 NBR (니트릴 고무)

교체 주기: $>480\text{ min}$

특별한 용도로 사용할 경우 위에서 언급한 보호장갑의 내화학성에 대하여 장갑 제조사와 명확하게 논의하는 것이 좋다.

보호복

사용한 작업복을 작업장 밖에서 입고 있어서는 안 된다.

작업복 분리 보관

정전기 방지 신발과 복장을 착용

호흡기 보호

장비를 사용하여 흡입하거나 환기하는 것이 불가능하거나 그것으로 불충분한 경우, 반드시 호흡보호장비를 착용해야 한다. 필터형 가스 마스크(완전 마스크 또는 구강 마스크): a

환경 노출 제어

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다.

이 제품의 증기는 공기보다 무거우므로 바닥, 웅덩이, 덕트 및 지하실에 높은 농도로 모일 수 있다.

9. 물리화학적 특성

기본적 물리화학적 특성에 대한 정보

응집 상태:	액형	
색상:	투명	
냄새:	용매류	
pH:		확정되지 않음
상태 변화		
녹는점:		확정되지 않음
끓는점 또는 초기 끓는점과 끓는점 범위:		150 °C
승화점:		확정되지 않음
연화점:		확정되지 않음
유동점:		확정되지 않음
확정되지 않음:		
인화점:		57 °C
지속적 연소성:		자료 없음

PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 6 의 10

가연성

고체/액형:

확정되지 않음

가스:

확정되지 않음

폭발 속성

아무런 정보가 없다.

하한 폭발 한계:

0,8 vol. %

폭발 상한 한계:

7 vol. %

점화 온도:

200 °C

자연발화온도

고체:

확정되지 않음

가스:

확정되지 않음

분해 온도:

확정되지 않음

산화 특성

아무런 정보가 없다.

증기압:

<1 hPa

(장소 20 °C)

증기압:

확정되지 않음

(장소 50 °C)

밀도 (장소 20 °C):

0,89 g/cm³

부피 밀도:

확정되지 않음

수용해도:

확정되지 않음

다른 용제에서 용해도

확정되지 않음

n- 옥탄 올 / 물 분배 계수:

확정되지 않음

유동적 점성:

확정되지 않음

유동적 점성:

55 mm²/s

(장소 20 °C)

유출 시간:

확정되지 않음

상대증기밀도:

확정되지 않음

증발률:

확정되지 않음

용제 제거 시험:

확정되지 않음

용매 성분:

51 %

그 밖의 참고사항

고형 성분 함량:

48,77 Gew.-%

아무런 정보가 없다.

10. 안정성 및 반응성

반응성

아무런 정보가 없다.

화학적 안전성

본 물질은 권장된 보관, 사용 및 온도 조건 하에서 화학적으로 안정함.

위험한 반응 가능성

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 7 의 10

규정에 따라 취급 및 저장될 경우, 유해 반응이 없음.

피해야 할 조건

아무런 정보가 없다.

피해야 할 물질

아무런 정보가 없다.

유해한 분해산물

아무런 정보가 없다.

추가 정보

아무런 정보가 없다.

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 대한 정보

독성동력학, 대사 및 분포

아무런 정보가 없다.

급성 독성

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

아무런 정보가 없다.

CAS 번호	명칭				
	노출 경로	투여량	종	출처	방법
90622-57-4	Isoparaffinische Kohlenwasserstoff (Alkane, C9-12-iso-)				
	경구	LD50 mg/kg	>10000	랫트(Rat)	JAT
96-29-7	2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime				
	경피	ATE mg/kg	1100		

자극 및 부식작용

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

아무런 정보가 없다.

민감화 효과

2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime, Cobaltoctoat이(가) 함유되어 있다.

알레르기 반응을 유발할 수 있다.

발암성, 변이원성, 생식 독성

유전적인 결함을 일으킬 수 있음. (Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha)

암을 일으킬 수 있음. (Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point ydrogen treated naphtha)

생식독성: 제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

STOT-단일 노출

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

아무런 정보가 없다.

STOT-반복 노출

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

아무런 정보가 없다.

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 8 의 10

흡인 위해성

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

아무런 정보가 없다.

동물 실험에서 특수 작용

아무런 정보가 없다.

테스트에 대한 추가 정보

아무런 정보가 없다.

실제 경험

아무런 정보가 없다.

그 밖의 정보

아무런 정보가 없다.

12. 환경에 미치는 영향

독성

CAS 번호	명칭				
	수생생태 독성	투여량	[h] [d] 종	출처	방법
96-29-7	2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime				
	급성 갑각류 독성	EC50	750 mg/l	48 h	Daphnia magna

잔류성 및 분해성

아무런 정보가 없다.

생물농축성

아무런 정보가 없다.

n-옥탄올/물 분배계수

CAS 번호	명칭	Log Pow
96-29-7	2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime	0,63

토양 이동성

아무런 정보가 없다.

기타 유해 영향

아무런 정보가 없다.

13. 폐기시 주의사항

폐기 방법

권장사항

폐기물은 해당 법규에 따라 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

해상 운송 (IMDG)

UN-번호:	UN 1263
UN 적정 배송 명칭:	Paint
운송 위험 등급:	3
용기등급:	I
위험 레이블:	3

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 9 의 10



특별 규정: 163, 367
한정 수량 (LQ): 500 mL
극소량: E3
EmS: F-E, S-E

비고(해상 운송)

아무런 정보가 없다.

항공 운송 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN-번호: UN 1263
UN 적정 배송 명칭: Paint
운송 위험 등급: 3
용기등급: I
위험 레이블: 3



특별 규정: A3 A72 A192
IATA 제한 수량-승객: Forbidden
Passenger LQ: Forbidden
극소량: E3
IATA-포장 지시 사항-승객: 351
IATA-최대 수량-승객: 1 L
IATA-포장 지시 사항-화물: 361
IATA-최대 수량-화물: 30 L

비고(항공 운송)

아무런 정보가 없다.

환경 유해성

환경에 유해함: 아니오

MARPOL 73/78 Annex II 및 IBC 코드에 따른 벌크(bulk) 운송

IBC 코드에 따른 벌크 상태로 운송하지 말 것.

그 밖의 정보

아무런 정보가 없다.

15. 법적 규제현황

물질이나 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규정/법규

EU 규정

사용 제한(REACH, 부속서XVII):

Entry 3, Entry 29

2010/75/EU(VOC): 0,8 % (7,12 g/l)

2004/42/EC(VOC): 40,8 % (363,12 g/l)

국가 규정

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라



PU140

개정일: 25.11.2020

쪽 10 의 10

고용 제한: 청소년 고용 제한에 유의하십시오. 가임기 여성과 수유 중인 여성에 대한 고용 제한에 유의하십시오. 가임연령대 여성의 취업 제한을 준수한다.

물 위험 등급(독일): 1 - 수질에 경미하게 유해함

16. 그 밖의 참고사항

변경 사항

본 데이터 시트의 다음 단락에서 이전 버전의 내용이 변경됨. 2,3,6,8,9,10,11,15.

GHS에 따른 혼합물 분류 및 사용된 평가 방법

분류	분류 절차
Flam. Liq. 3; H226	시험 데이터를 기반으로
Muta. 1B; H340	계산법
Carc. 1B; H350	계산법
Aquatic Chronic 4; H413	계산법

H 전체 문구(숫자 및 전체 텍스트)

H226 인화성 액체 및 증기.

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

H312 피부와 접촉하면 유해함.

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

H318 눈에 심한 손상을 일으킴.

H319 눈에 심한 자극을 일으킴.

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.

H350 암을 일으킬 수 있음.

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨.

H400 수생생물에 매우 유독함.

H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.

EUH208 2-butanone oxime; ethyl methyl ketoxime; ethyl methyl ketone oxime, Cobaltoctoat이(가) 함유되어 있다. 알레르기 반응을 유발할 수 있다.

(위험한 성분에 대한 정보의 출처: 해당 하도급 업체의 최신 안전 데이터 시트)