

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 1 -tól/-től 9

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításai

#### 1.1. Termékazonosító

X60-B (Verbesserte Rezeptur)

UFI: AF00-Q070-A00F-4JHF

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### Az anyag/keverék felhasználása

Kötőanyag

##### Nem tanácsolt alkalmazások

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság: Hotttinger Brüel & Kjaer  
Cím: Im Tiefen See 45  
Város: D-64293 Darmstadt  
Telefon: +49 (0)6151 803-0  
Internet: www.hbm.com  
Felvilágosítást ad: support@hbm.com

1.4. Sürgősségi telefonszám: +36 (1) 476 1136

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

##### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Flam. Liq. 2; H225  
Skin Irrit. 2; H315  
Skin Sens. 1; H317  
STOT SE 3; H335

A H-mondatok szövege: lásd 16. SZAKASZ.

#### 2.2. Címkézési elemek

##### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

##### Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén

metil-metakrilát; metil-2-metilprop-2-enoát; metil-2-metilpropenoát

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:



##### Figyelmeztető mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

##### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.  
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.  
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 2 -tól/-től 9

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem használata kötelező.

### Különleges keverékek kivételes címkézése

Csak szakértők használhatják.

A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:



### Figyelmeztető mondatok

H317

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P261-P280

### 2.3. Egyéb veszélyek

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2. Keverékek

#### Veszélyes alkotóelemek

| CAS-szám   | Alkotóelemek                                                              |              |            | Tömeg<br>részarány |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|
|            | EK-szám                                                                   | Indexszám    | REACH-szám |                    |
|            | GHS osztályozás                                                           |              |            |                    |
| 80-62-6    | metil-metakrilát; metil-2-metilprop-2-enoát; metil-2-metilpropenoát       |              |            | 65 - < 70 %        |
|            | 201-297-1                                                                 | 607-035-00-6 |            |                    |
|            | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335 |              |            |                    |
| 109-16-0   | 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate                                  |              |            | 5 - < 10 %         |
|            | 203-652-6                                                                 |              |            |                    |
|            |                                                                           |              |            |                    |
| 52628-03-2 | Methacryloyloxyethylphosphat                                              |              |            | 0,1 - < 1 %        |
|            | 258-053-2                                                                 |              |            |                    |
|            |                                                                           |              |            |                    |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

#### Általános tanács

Az érintett személyt el kell távolítani a veszélyes zónából és le kell fektetni. Eszméletlenségnél és meglévő lélegzésnél stabil oldalhelyzetbe fektetni és orvoshoz fordulni. Elsősegélynyújtó: Az önvédelemre ügyelni kell!

#### Belélegzés esetén

Gondoskodni kell friss levegőről. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

#### Bőrrel való érintkezés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, bő szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

#### Szembe kerülés esetén

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 - 15 percig folyóvízzel és

**X60-B (Verbesserte Rezeptur)**

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 3 -tól/-től 9

keressen fel egy szemorvost.

**Lenyelés esetén**

Lenyelés esetén a száját vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

Nem állnak rendelkezésre információk.

**5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések****5.1. Oltóanyag****A megfelelő oltóanyag**

Permetező vízsugár, Száraz oldószer, Hab

**Az alkalmatlan oltóanyag**

Teljes vízsugár

**5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

**5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

Az oltási intézkedéseket a környezethez kell igazítani.

**További információ**

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A gázokat/gőzöket/ködöt vízpermet-sugárral kell lecsapatni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

**6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál****6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások****Általános tájékoztató**

A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pontszerű elszívásról. Ha a műszaki légelszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálcát viselése kötelező. Egyéni védelem: lásd szakasz 8

**6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe.

**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai****Egyéb információk**

Mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

**6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13

**7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás****7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések****Biztonságos kezelési útmutatás**

Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor lehetőség szerint az egész munkaterület jó szellőzését kell biztosítani., Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



### X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 4 -tól/-től 9

#### Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges.

#### További információ

Személyes védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz). Csatornába engedni nem szabad. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

##### Követelmények a tárolóterekkel és a tartályokkal szemben

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.

##### Utalások az együtt-tárolásra

TRGS 510

##### A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (5/2020 (II.6.) ITM rendelet)

| CAS-szám | Megnevezés       | mg/m <sup>3</sup> | rost/cm <sup>3</sup> | Kategória |
|----------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 80-62-6  | METIL-METAKRILÁT | 208               |                      | AK-érték  |
|          |                  | 415               |                      | CK-érték  |

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése



##### Megfelelő műszaki ellenőrzés

Nyílt kezelés esetén lehetőség szerint helyi elszívóval rendelkező berendezéseket kell alkalmazni. Ha a helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem kielégítő, akkor lehetőség szerint az egész munkaterület jó szellőzését kell biztosítani.

##### Egészségügyi intézkedések

Használat közben enni, inni nem szabad. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Borrel való érintkezéskor azonnal le kell venni a szennyezodott, átitatódott ruházatot és bő vízzel valamint szappannal azonnal le kell mosni a bőrt. Megfelelő védoruházatot, védokesztyűt és szem-/arcvédot kell viselni. Bőrvédelmi tervet kell készíteni és betartani!

##### Szem-/arcvédelem

Szem-/arcvédot kell viselni.

##### Kézvédelem

Vegyí anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési számmal rendelkező vegyszer-védokesztyűt szabad viselni. EN ISO 374

A vegyi védokesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani.

A kesztyű anyagának vastagsága:  $\geq 0,7\text{mm}$

Megfelelő kesztyűtípus NBR (Nitrilkaucsuk)

Áthatolási idő:  $>480\text{ min}$

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 5 -tól/-től 9

Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

### Bőrvédelem

Használt munkaruhát nem ajánlatos a munkaterületen kívül viselni. A védőruhát külön kell tárolni.

### Légutak védelme

Ha a műszaki lélegszívás vagy szellőztetés nem lehetséges vagy nem kielégítő, úgy védőálarc viselése kötelező. Szűrőkészülék (teljes maszk vagy fűvoka garnitúra) szűrővel: a

### Környezeti expozíció ellenőrzések

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Halmazállapot: | Folyékony          |
| Szín:          | barna              |
| Szag:          | Aminok             |
| pH-érték:      | nincs meghatározva |

#### Állapotváltozások

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Olvadáspont/fagyáspont:                                  | nincs meghatározva              |
| Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: | 101 °C                          |
| Szublimációs pont:                                       | nincs meghatározva              |
| Lágyuláspont:                                            | nincs meghatározva              |
| Pour pont:                                               | nincs meghatározva              |
| nincs meghatározva:                                      |                                 |
| Lobbanáspont:                                            | 10 °C                           |
| Tartós éghetőség:                                        | Nem állnak rendelkezésre adatok |

#### Tűzveszélyesség

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| szilárd/folyékony: | nincs meghatározva |
| gáznemű:           | nincs meghatározva |

#### Robbanásveszélyes tulajdonságok

nincs meghatározva

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Robbanási határok - alsó:  | 2,1 térf. %  |
| Robbanási határok - felső: | 12,5 térf. % |
| Öngyulladás hőmérséklet:   | 430 °C       |

#### Öngyulladás hőmérséklet

|          |                    |
|----------|--------------------|
| szilárd: | nincs meghatározva |
| gáznemű: | nincs meghatározva |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Bomlási hőmérséklet: | nincs meghatározva |
|----------------------|--------------------|

#### Oxidáló tulajdonságok

nincs meghatározva

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Gőznyomás:<br>(20 °C -on) | 53 hPa             |
| Gőznyomás:<br>(50 °C-on)  | nincs meghatározva |
| Sűrűség (20 °C-on):       | nincs meghatározva |
| Ömlesztési sűrűség:       | nincs meghatározva |
| Vízben való oldhatóság:   | nincs meghatározva |

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 6 -tól/-től 9

### Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs meghatározva

N-oktanol/víz megoszlási hányados:

nincs meghatározva

Dinamikus viszkozitás:

nincs meghatározva

Kinematicus viszkozitás:

nincs meghatározva

Kifutási:

nincs meghatározva

Relatív gőzsűrűség:

nincs meghatározva

Párolgási sebesség:

nincs meghatározva

Oldószer szétválás vizsgálat:

nincs meghatározva

Oldószertartalom:

nincs meghatározva

### 9.2. Egyéb információk

Szilárdanyagtartalom:

nincs meghatározva

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Az anyag az ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil. Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Radikálokat képzők (pl. peroxidok), redukáló anyagok és/vagy nehézfém ionok jelenlétében hőképződés folyamán polimerizáció lehetséges.

Felmelegítéskor: Veszélyes polimerizáció:

### 10.4. Kerülendő körülmények

Ultraviolabesugárzás/napfény Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Irritáció és korrozivitás

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Szenzibilizáló hatások

Allergiás bőrreakciót válthat ki. (metil-metakrilát; metil-2-metilprop-2-enoát; metil-2-metilpropenoát)

#### Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Légúti irritációt okozhat. (metil-metakrilát; metil-2-metilprop-2-enoát; metil-2-metilpropenoát)

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 7 -tól/-től 9

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

### Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.4. A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

Nem állnak rendelkezésre információk.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik a nem célszervezetekre nézve, mivel egyik összetevője sem felel meg a kritériumoknak.

### 12.7. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

|                                                                |                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám:</b>                                          | UN 1247                              |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b> | METILMETAKRILÁT MONOMER, STABILIZÁLT |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>             | 3                                    |
| <b>14.4. Csomagolási csoport:</b>                              | II                                   |
| Címkék:                                                        | 3                                    |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Osztályba sorolási szabály: | F1  |
| Különleges intézkedések:    | 386 |
| Korlátozott mennyiség (LQ): | 1 L |
| Mentesített mennyiség:      | E2  |
| Szállítási kategória:       | 2   |
| Veszélyességi kód:          | 339 |
| Alagútkorlátozási kód:      | D/E |

### Belvízi szállítás (ADN)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| <b>14.1. UN-szám:</b> | UN 1247 |
|-----------------------|---------|

# Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



## X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 8 -tól/-től 9

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

METILMETAKRILÁT MONOMER, STABILIZÁLT

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

3

### 14.4. Csomagolási csoport:

II

Címkék:

3



Osztályba sorolási szabály:

F1

Különleges intézkedések:

386

Korlátozott mennyiség (LQ):

1 L

Mentesített mennyiség:

E2

### Tengeri szállítás (IMDG)

#### 14.1. UN-szám:

UN 1247

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

3

### 14.4. Csomagolási csoport:

II

Címkék:

3



Különleges intézkedések:

386

Korlátozott mennyiség (LQ):

1 L

Mentesített mennyiség:

E2

EmS:

F-E, S-D

### Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

#### 14.1. UN-szám:

UN 1247

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:

METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

3

### 14.4. Csomagolási csoport:

II

Címkék:

3



Különleges intézkedések:

A209

Korlátozott mennyiség (LQ)  
(utasszállító repülőgép):

1 L

Passenger LQ:

Y341

Mentesített mennyiség:

E2

IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): 353

IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép): 5 L

IATA-Csomagolási utasítás (teher szállító repülőgép): 364

IATA-Maximális mennyiség (teher szállító repülőgép): 60 L

### 14.5. Környezeti veszélyek

## Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint



### X60-B (Verbesserte Rezeptur)

Felülvizsgálat dátuma: 08.09.2022

Oldal 9 -tól/-től 9

KÖRNYEZETET VESZÉLYEZTETŐ: Nem

#### **14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Az IBC-kód szerint nem szabad mint ömlesztett áru szállítani.

### **15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

#### **15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

##### **A vonatkozó fontosabb EU jogszabályok**

Alkalmazási korlátozások (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 3, Bejegyzés 40, Bejegyzés 75

2010/75/EU (illékony szerves vegyületek): 69 %

2004/42/EK (illékony szerves vegyületek): 69 %

Adatok az 2012/18/EU (SEVESO III): P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKO

##### **Nemzeti előírások**

Foglalkoztatási korlátozások: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33). A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Vízveszélyességi osztály (D): 1 - vízre kevésbé veszélyes

#### **15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

### **16. SZAKASZ: Egyéb információk**

##### **Módosítások**

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 2,8,10,14.

#### **Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Osztályozás         | Besorolási eljárás        |
| Flam. Liq. 2; H225  | Vizsgálati adatok alapján |
| Skin Irrit. 2; H315 | Számolási eljárás         |
| Skin Sens. 1; H317  | Számolási eljárás         |
| STOT SE 3; H335     | Számolási eljárás         |

##### **A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)**

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
H335 Légúti irritációt okozhat.

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)