



X60-B - Safety information

B	Danger	méthacrylate de méthyle 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H317 Peut provoquer une allergie cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brûlouriards/vapeurs/aérosols.P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.	GB	Danger	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Highly flammable liquid and vapour.H315 Causes skin irritation.H317 May cause an allergic skin reaction.H335 May cause respiratory irritation.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P233 Keep container tightly closed.P243 Take action to prevent static discharges.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
B	Gevaar	methylmethacryaat 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H315 Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergisch huidverschijnsel veroorzaken.H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P233 In goed gesloten verpakking bewaren.P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.P261 Indempen van stof/rook/gas/nevel/damp/sputinevel vermijden.P271 Afsluiten van de ogen en gebruik geïnfecteerd rumtgebruiken.P272 Verontreinigde werkkleeding mag de werkruimte niet verlaten.P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.	IRL	Danger	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Highly flammable liquid and vapour.H315 Causes skin irritation.H317 May cause an allergic skin reaction.H335 May cause respiratory irritation.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P233 Keep container tightly closed.P243 Take action to prevent static discharges.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
BR	Gefahr	metacrilato de metilo; metil 2-metilprop-2-eato; metil 2-metilpropenoato; 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquido e vapor altamente inflamável.H315 Provoca irritação à pele/H317 Pode provocar reações alérgicas à pele/H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias	P210 Mantenha afastado do calor/faíscas/chama e substâncias quentes. Não fumar.P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.P243 Evite o acúmulo de cargas elétrostaticas.P261 Evite instalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerosóis.P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.	IS	Hætta	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Mjög eldfilmur vökvi og gufa.H315 Veldur húðertunga.H317 Getur valdardýr um óþróðgú m i húfi.H335 Getur valdard erinti í öndunarfárum.	P210 Isletki frá hitagjöldum, heilum flóum, reiskjum, örðum eðli og örðum líkveiðidum. Reykning barðabær.P233 Islet skal vera vel lukt.P243 Grípti til ærgerða til að koma í ven fyrir stórburumagn.P261 Gaettí tess að anda ekki inn ryki/reykjufloftegunduða/gufu/yringi.P271 Notið er eingöngu útandýra eða í vel loftafresti ymi.P272 Ekkí skal fara með vinnufot til vinnustad hálf þau óhréinkast af ehfmu.P280 Notið hifðarárhaska/hifðarárfatðan/aguhlífar/andlitshlifar.
BG	Опасно	метил-метакрилат; метил 2-метилпроп-2-еноат; метил 2-метилпропеноат 2,2'-этилендиоксиэтил диметакрилат	H225 Синко запалични течност и пари.H315 Предизвиква дразнене на кожата.H317 Може да предизвика алергична кожна реакция.H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища	P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, отклик памък и други източници на запалване. Лютоонюанширането забранено.P233 Съдът да се съхранява пълно затворен.P243 Предпредметне действие за предизвикване на кожни алергични реакции. P261 Не допускайте обрастването на прах/пух/съд/диг/изпарение/дерозии.P271 Да се използва само на откотка или на добре проветривано място.P272 Да не се изнася замърсано работно облекло изъвън работното помещение.P280 Използвайте предвари ръкавици/предпазни облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.	I	Pericolo	metacrilato di metile; metil 2-metilprop-2-eato; metil-metacrilato 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabile.H315 Provoca irritazione cutanea.H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.H335 Può irritare le vie respiratorie.	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di incendio. Non fumare.P233 Tenere il recipiente ben chiuso.P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/gli aerosoli.P271 Utilizzando soltanto all'aperto o in luoghi ben ventilati.P272 Non rimuovere gli indumenti contaminati non dovendo uscire portando fuori dal luogo di lavoro.P280 Indossare guanti/tunici/proteggere gli occhi/viso.
CHN	危险	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 高度易燃液体和蒸气.H315 造成皮肤刺激和过敏反应.H335 可引起呼吸道刺激	P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。P233 保持容器密闭。P243 采取防静电措施。P261 避免吸入粉尘/烟雾/蒸汽/喷雾/烟。P271 只在室外通风良好之处使用。P272 穿染的工作服不得带出工作场地。P280 戴防护手套/屏呼吸/戴防护眼罩/戴防护面具。	J	危険	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 引火性の高い液体及びガス.H315 皮膚刺激.H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。H335 呼吸器への刺激のおそれ。	P210 熱 / 火花 / 暖房 / 高温のもののような着火から遠ざけること -禁煙。P233 容器を密閉する。P243 皮膚保護のための予防措置を講ずること。P261 作業服は換気の良い場所で着用すること。P271 戻る屋外は換気の良い場所でのみ使用すること。P280 保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡 / 保護面を着用すること。
DK	Fare	methylmethacryaat 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Meget brandfarlig væske og damp.H315 Forårsager hudirritation.H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.	P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gråber, åbne ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.P233 Hold beholderen tæt lukket.P243 Traf foranstaltninger mod elektrisk elektricitet.P261 Undgå indånding af pulver/reg/gas/åuge/damp/spray.P271 Brug kun udehånders eller i et rum med god udluftning.P273 Tilslutmed arbejdstejor bør ikke fernes fra arbejdspladsen.P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsessej/ejenbeskyttelse/ansigtsglasbytte.	CDN	Danger	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Highly flammable liquid and vapour.H315 Causes skin irritation.H317 May cause an allergic skin reaction.H335 May cause respiratory irritation.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P233 Keep container tightly closed.P243 Take action to prevent static discharges.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
D	Gefahr	Methyl-methacryaat; Methyl 2-methylprop-2-enoat; MMA Triethylenglykol dimethacrylat	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündlich.H315 Verursacht Hautirritation.H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.H335 Kann die Atemwege reizen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P233 Nicht in geschlossener Haltung halten.P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.P272 Kontakt mit den Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augsenschutz/Gesichtsschutz tragen.	CDN	Danger	méthacrylate de méthyle 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H317 Peut provoquer une allergie cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.P243 Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brûlouriards/vapeurs/aérosols.P272 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EST	Ettevaatus	metüülmetakraat; metüü 2-metüü lõpp-2-enoat; metüü 2-metüü lõpp-2-enoona; metüülmækraat; Metüülmækraat aatti 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Väga tulovedlik ja üldku hoiatus.H315 Väga tulovedlik ja üldku hoiatus.H317 Voi aiheuttaa allergiseid hihareaktioita.H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden äritystä.	P210 Hoida seini soosialikast, kuumades pindades, sedämetted, leikeedist ja muudes sütäitelekkilates. Mitte suitsetada.P233 Hoida pakend lähestikult.P243 Rakeneda abinöödri staatlisele tööle.P261 Äratte tervisele kaasnevaid tulmju/suutusi/udu/uuru/pinustatud aine sisihingemist.P271 Käideala vähemus väljatöötamisest vähitellitavas kohas.P272 Saastunud tööröivastöö töökohast välja välja viia.P280 Kanda kaitsekindla/kaitserõivastus/kaitsepalste/kaitsemaski.	ROK	위험	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 고 인화성 액체 및 증기.H315 피부에 자극을 일으킬 수 있음.H317 알레르기 성 피부 자극을 일으킬 수 있음.H335 허흡기계 자극을 일으킬 수 있음.	P210 염스피크와 헝고-谔고-谔고부터 멀리하시오 -금연.P233 용기를 모닥다시 밀폐하십시오.P243 청전기 방지 풍선이나 미스트 촬기 스프레이의 흡입을 피하십시오.P271 유파 또는 화기 가정을 찾거나 서에서만 취급하시오.P272 작업장 밖으로 오업된 의복을 반출하지 마십시오.P280 [보관장 보호·의료·안전보관구]를 (을) 착용하시오.
FIN	Vaara	Metylli-2-metylprop-2-enoat; Metyl 2-methylprop-2-enoat; MMA Triethylenglykol dimethacrylat	H225 Helposti sytytävät ja huum. H315 Antoo ihon.H317 Voi aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden äritystä.	P210 Suojaaa lämmöltä, kuumilla pinnoilla, kipinöiltä, avotuleella ja muilla sytytävällä materiaalilla. Tupakointi kieltettiin ja tarkistettiin tieniin ja tieniin. Esti saastetaan sähköön tarkistettuna. Käytä vähemmän tulvia/suutuksia/uduja/auru/pinustusta aina.P271 Käytä vähemmän tulvia/suutuksia/uduja/auru/pinustusta aina.P280 Käytä vähemmän tulvia/suutuksia/uduja/auru/pinustusta aina.	HR	Opasnost	methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Lakso zapaljiva tekucina pri H315 Nadražuje kožu.H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.H335 Može nadražiti dinsti sustav.	P210 Ovatući odvođenje od topline, vrloči površina, iskri, otvorenih plameni i ostalo izvor paljenja. Ne puštit.P233 Cuvati u dobro zatvorenom prostoru.K243 Poduzeti mjeru za sprečavanje statičkog elektriciteta.P261 Izbjegavati udisanje prasine/dima/plina/magle/para/aerosola.P271 Rabiti same na otvorenom ili u dobro prozraćenom prostoru.P272 Zagadjeni radnici ne smije se iznositi izvan prostora.P280 Nosit zaštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za licu.
F	Danger	méthacrylate de méthyle 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H317 Peut provoquer une allergie cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brûlouriards/vapeurs/aérosols.P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.	LV	Bistami	metilmetakraatiläät; metili 2-metilprop-2-enoat; metili 2-metilpropenoat; metili methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Viegli salinatu, kipinöitä, avotuleita, iskri, otohren plamieni ja oistava leväjä. Ne puštit.P233 Cuvati u dobro zatvorenom prostoru.K243 Poduzeti mjeru za sprečavanje statičkog elektriciteta.P261 Izbjegavati udisanje prasine/dima/plina/magle/para/aerosola.P271 Rabiti same na otvorenom ili u dobro prozraćenom prostoru.P272 Zagadjeni radnici ne smije se iznositi izvan prostora.P280 Nosit zaštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za licu.	
GR	Kiñvulos	μεθακρυλικός μεθυλικότερος 2,2'-έθυληνδεοξίδιοξιδιούλιο μεθιδιμεθακραΐτης	H225 Υγρό και απο πολύ εύφλεγχος, υγρή φλόγα και άλας πηγές ανασφάλετης. Μην καπνίσετε.P233 Να διατηρείται σε περιεκτικό μετάστασης.P243 Λαβετε μέτρα για την απότομη πράσινης επικεντρωσών.P261 Αποφεύγετε να ανατίνετε στον οργανισμό σας μετά από την αποχή σας. Το πρώτο να βγαντεί από το χύμα εργασίας.P271 Να φοράτε προστατικά γάντια/προστατικά ενδύματα/μέσα από μακρική προστασία για τα ματιά/πρόσωπο.	P210 Turit pisteikāmā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstēlam, atklātās liešmas un citiem aizdegšķīļiem avotiem. Nesmēkst.P233 Tverti stingri noslēgt.P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlāži.P261 Izdrošināties ielpotekus/klāvus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumus u.P271 Izmanāt likālai vai labi vēdināmās telpās.P272 Pleskotā darba apģērbā neizmēst arīzarsīgumus/ālszārgēs/abu aizsargus/sejas aizsargus.	LT	Pavojinga	metilmetakraitalāt; metili 2-metilprop-2-enoat; metili 2-metilpropenoat; metili methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Labai degus skystis 150-155 Dīrgina 150-155°C. Sukekti alergijskie odos reakcija.H335 Gar dīrgināt kārījamās.	P210 Laiķi atskau nu šilumos Šaltinu, karštīgi pavīšus, zliežību, atvirošus un kitū uzdegīgo materiālus. Neizmēkst.P233 Tverti stingri noslēgt.P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlāži.P261 Ielēpti pleskotās darba apģērbā negalīgi išnēši arī darbo vietas.P280 Mūvētaps augsinās/pīstīnes/dēvēti augsinās drābzībus/naudoti akūti (veido) augsinās priemones.
M	Danger					methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate 2,2'-éthylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Highly flammable liquid and vapour.H315 Causes skin irritation.H317 May cause an allergic skin reaction.H335 May cause respiratory irritation.	P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.P233 Keep container tightly closed.P243 Take action to prevent static discharges.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.P272 Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.	



X60-B - Safety information

NL	Gevaar	methylmethacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H315 Irriteren huid/H317 Kan ultese en allergische huurdratie veroorzaken.H335 Kan forårsake irritation av luftveiene.	P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P233 In goed gesloten verpakking bewaren.P243 Maatregelen treffen om ontstekende vlammen te bestrijden indien het te voorkomen.P261 Indemming van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitbare vloeiden.P271 Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. Gebruiken.P272 Veronreinigende werkleding mag de werkruimte niet verlaten.P288 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.		SRB	Опасност	methyl 2-methylprop-2-enato; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Лакозапалива течност и пара.H315 Изазива кожно раздражение. H317 Може да изазове алергични реакции на кожата.H335 Може да изазове иритација и респираторни органи.	P210 Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варнице, отвореног пламена и других извора огња. Забранено пушење. P233 Чувати умјесто чистог ваздуха. P243 Предузети мјере постројења за спуштање ваздуха. P261 Употребити. P261/2 Користити удијасце прашинице/дима/раса/марне/паре/среје P271 Користити само на отвореном или у добро проветреном простору. P272 Није дозвољено носити контаминирано радио одјећу ван радног места. P280 Носити заштитне рукачеве/заштитну одјеју/заштитну за очи/заштиту за лице.
N	Fare	metylmetakrylat 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Meget branfarlig væske og damp.H315 Irriterer huden.H317 Kan uteles og allergisk hukreaksjon.H335 Kan forårsake irritation av luftveiene.	P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antentningskilder. Røkning forbudt.P233 Hold beholderen tett lukket.P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.P261 Unngå innmånding av steinvøyk/gass/take/damp/aerosoler.P271 Brukes bare i et rom der det ikke ventiler ut i rommet.P272 Trivelle arbeidsmiljøet med ikke færger fra arbeidsplassen. P280 Benytt vernehanskter/vermeklær/vermeklær/ansiktsskjerm.		SK	Nebezpečenstvo	methyl 2-methylprop-2-enato; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H226 Veľmi horľavá kvapalina a pará.H315 Dráždi kožu.H317 Može vytvoriť alergickú kožnú reakciu.H335 Može spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.	P210 Uchovávajte mimo dosah lepta, horúčich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neďaleko P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P243 Vykrajte opatrenia na zabránenie výbuchu statistickej elektriny. P261 Zabráňte prenosu výbušného prípravku/plynu/mlhy/aerózolu.P271 Používajte iba na vonom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P272 Je zakázané viesť kontaminovaný pracovný odev z prácoviska. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranné okuliare/váre.
A	Gefahr	Methyl-methacrylate; Methyl 2-methylprop-2-enato; MMA; Triethylenglykol dimethacrylat	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H315 Verbrennung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.H335 Kann die Atmewege reizen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P233 Behälter nicht verschlossen halten.P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.		SLO	Nevarno	metil metakrilát; metil 2-metylprop-2-enát; metil 2-metylpropenoát; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Lahko vnetljiva tekočina in pará.H315 Dráždi kožu.P271 Lahko povzroči alergijski kožni reakciji.H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.	P210 Hraniti lošeno od vročine, vročih površin, isker, počepajoči ognja in drugih virov včiga. Kajenje prepovedano.P233 Hraniti v tesni posodi.P243 Ukrupati za preprečitev statičnega nadelektrjenja.P261 Ne vdihavati prahu/dlma/plina/mleja/aerózol/P271 Uporabljati le zunanj ali v dobr prezračevanem prostoru.P272 Kontaminiirano delovno oblačilo niso dovoljena zunan delovna mesta.P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za obraz.
PL	Niebezpieczenstwo	metakrylan metylu; ester metylowy kwasu malejkowego 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Wysoce łatwopalna ciecz i par. H315 Działanie drażniące dla skóry.H317 Może powodować reakcję alergiczną skórę.H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.	P210 Przechowujwać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogni w innych źródłach zapłonu. Nie palić.P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P243 Podjąć działania zapobiegające wyładowaniu elektrostatycznym.P261 Uniknąć wychania pyłu/dymu/gazu/mlhy/parożyzpionowej cieczy.P271 Skontaktować się z lekarzem w razie powstania wewnętrznych poważnych reakcji.P272 Zabezpieczyć przed ochronnymi przepustami.		E	Peligro	metacrilato de metilo; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquido y vapores muy inflamables.H315 Provoca irritación cutánea. P271 Se puede provocar una reacción alérgica en la piel.H335 Puede irritar las vías respiratorias.	P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.P243 Tomar medidas para evitar acumulación de cargas electrostáticas.P261 Evitar respirar polvos/fumos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P	Perigo	metacrilato de metilo; metil 2-metylprop-2-enato; metil 2-metylpropenoato; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquido e vapor facilmente inflamáveis.H315 Provoca irritação cutânea.H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.	P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, fogo, chamas abertas ou outras fontes de ignição. Não fumar.P233 Manter o recipiente bem fechado.P243 Tomar medidas para evitar acumulação de cargas eletrostáticas.P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/nieblas/vapores/aerosóis.P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/protector ocular/proteção facial.		CZ	Nebezpečení	Methyl-methacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Vysoko horľavá kapalina a pará.H315 Dráždi kožu.H317 Može zpôsobiť podráždenie dýchacích ciest.	P210 Ohriatie pred teplom, horúčky površie, otevrenym ohnám a inzymi zdrojmi zapälenia. Zákaz koučenia.P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.P243 Provedete opatrenia proti výbuchu statickej elektriny.P261 Zamezte viedochávanie prahu/dýmu/plunu/mlhy/aerózolu.P271 Používajte použ venuku nebo v dobré vetranych prostorach.P272 Kontaminovaly pracovní oděvy neodnosíte z pracovišta.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné bryle/obliečky štit.
RO	Pericol	methyl 2-methylprop-2-enato; methyl 2-methylpropenoato; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquidi și vapori foarte inflamabili.H315 Provoca iritație cutană.H335 Poate provoca iritație a căilor respiratori.	P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și altă surse de aprindere. Fumatul interzis.P233 Păstrați recipientul închiș etanș.P243 Utilizăți măsuri de precauție împotriva descărcarilor electrostatici.P261 Evitați să inspirați praf/umflare/pară/vapori/gazuri/spray-ură.P271 A se utiliză numai în spații cu bine ventilat.P272 Nu scoateți imbrăcămintea de lucru contaminată în afară locului de munca.P280 Purtați mănuși de protecție/imbrăcămintea de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.		TR	Tehlike	metil metakrilat; metil 2-metylprop-2-enát; metil 2-metylpropenoát; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Kolay alevlenen sıvı ve buhar.H315 Çift tahrîsine yol açar.H317 Alerjik reaksiyonlarınıza yol açar.H335 Sırıcılarla temas ettiğinizde tahrîsine yol açabilir.	P210 Isdanın/kıvılcımdan/leylekden/cıvak/yüzelerden ızak tutun. - Sigara içmez.P233 Kabı sıkıca kapılı tutun.P243 Statik boşalmaya karşı teknik elektrostatik P261 Zamezte viedochávanie prahu/dýmu/plunu/mlhy/aerózolu.P271 Tozunu/dumanını/gazını/sıvı/buharın/spreyenin soluklamanıza yol açanıza daireye yiyi havalandırma. P272 Kontaminiyalı rö�berlerdeki kıyafetleri isyeri dışına çıkarın.P280 Používajte eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyuz koruyucu kullanın.
RUS	Опасность	метил-метакрилат 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.	P210 Беречь от источников воспламенения/изогрева/горячего открытого огня. Не курить.P233 Держать в плотно закрытой герметичной упаковке.P243 Беречь от статического электричества.P261 Избегать выдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.P272 Не использовать для очистки помещения со средствами работы.P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.		UA	Небезпека	methyl 2-methylprop-2-enato; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Легкоизгораема рідина та випари.H315 Викликає подразнення на шкіру. H317 Може здати розладження на шкіру.H335 Може спричинити подразнення дихальних шляхів.	P210 Тримати подалі від тепла, іскор, відкритого вогню, гарячих поверхонь. Не палити.P233 Зберігати контейнер щільно закритим.P243 Проводити заходи проти статичного розряду.P261 Уникти вдахування.
S	Fara	metilmetakrylat 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Licht și vapori foarte inflamabili.H315 Provoca iritație cutană.H317 Poate provoca iritație a căilor respiratori.	P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și altă surse de aprindere. Fumatul interzis.P233 Păstrați recipientul închiș etanș.P243 Utilizăți măsuri de precauție împotriva descărcarilor electrostatici.P261 Evitați să inspirați praf/umflare/pară/vapori/gazuri/spray-ură.P271 A se utiliză numai în spații cu bine ventilat.P272 Nu scoateți imbrăcămintea de lucru contaminată în afară locului de munca.P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.		UA	Veszély	methyl 2-methylprop-2-enato; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Fokozott tüzveszélyes folyadék és gáz.H315 Bőrrémteliséssel járhat. H317 Allergiai reakciókat válthat ki.H335 Legütő irritáció okozhat.	P210 Trimati podali vіd тепла, іскор, відкритого вогню, гарячих поверхонь. Не палити.P233 Зберігати контейнер щільно закритим.P243 Проводити заходи проти статичного розряду.P261 Уникти вдахування.
CH	Gefahr	Methyl-methacrylate; Methyl 2-methylprop-2-enato; MMA; Triethylenglykol dimethacrylat	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.H315 Verbrennung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.H335 Kann die Atmewege reizen.	P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.P233 Behälter nicht verschlossen halten.P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.		USA	Danger	Metil-metakrilát; Metil 2-metylprop-2-e noát; Metil 2-metylpropenoát; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Highly flammable liquid and vapor.H315 Causes skin irritation.H317 May cause an allergic skin reaction.H335 May cause respiratory irritation.	P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.P233 Keep container tightly closed.P243 Take precautionary measures against static discharge.P261 Avoid breathing dust/fume/gas/vapors/aerosols/spray.P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.P272 Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
CH	Danger	méthacrylate de méthyle 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.	P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.P243 Prendre des mesures de prévention contre les décharges électrostatiques.P261 Eviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/du équipement de protection des yeux/du visage.		USA	Peligro	metacrilato de metilo; 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquido y vapores muy inflamables.H315 Provoca irritación cutánea.H317 Puede causar una reacción alérgica en la piel.H335 Puede irritar las vías respiratorias.	P210 Mantener alejado del calor/de superficies calientes. - No fumar.P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas eléctrostaticas.P261 Evitar respirar polvos/mulos/gases/vapores/aerosoles.P271 Utilizar sólo en el exterior o en un lugar bien ventilado.P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
CH	Pericolo	metacrilato de metile 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Liquide et vapeurs très inflammables.H315 Provoque une irritation cutanée.H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.H335 Peut irriter les voies respiratoires.	P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.P233 Tenere il recipiente ben chiuso.P243 Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.P261 Evitare di respirare la polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/gli aerosoli.P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luoghi ben ventilati.P272 Non indossare la veste sporca nel luogo di lavoro.P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso.		CY	Kινδυνός	μεθακρυλικός μεθύλεστέρας 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	H225 Υγρό και απο τοκού εύφλεκτη. H315 Προκαλεί έρεθση στη δέρματα. H317 Μπορεί να προκαλέσει έρεθση στη δέρματα. H335 Μπορεί να προκαλέσει έρεθση στην αναπνευστική σύσταση.	P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθηρίσματα, γυνών φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μη χρησιμεύεται σε περιοχές που περιέχουν επεκτάσεις σταγονοδιάβωσης/απογεύματα. P271 Να χρησιμεύεται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P272 Τα μολύσματα ενδυμάτων εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. P280 Να φοράται προστατικά γάντια/προστατικά ενδύματα από την προστασία για τη ματιά/πρόσωπο.

Subject to modifications.

All product descriptions are for general information only. They are not to be understood as a guarantee of quality or durability.

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Höttinger Baldwin Messtechnik GmbH
Im Tiefen See 45 · 64293 Darmstadt · Germany
Tel. +49 6151 803-0 · Fax +49 6151 803-9100
Email: info@hbm.com · www.hbm.com

measure and predict with confidence